

Preisliste 2011

- Transportbeton -B9 gültig ab 01.01.2011

Werke Essen, Duisburg, Leverkusen, Niederkassel



Anwendungsbereiche	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Prüfalter (Tage)	Expositionsklassen nach DIN EN 206-1/DIN										Herkules Rezeptur Nr.*	Preis €/m³
							X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	XS (Meerwasser)	WU				
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	8/10	C1	32	SL		28	0										11 013 (1/7)400	89,50
	12/15	C1	32	SL		28	0										12 013 (1/7)500	92,50
	16/20	C1	32	L		28	0										13 013 (1/7)500	93,10
	20/25	C1	32	L		28	0										14 013 (1/7)400	93,50
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	8/10	F3	32	SL		28	0										11 033 (1/7)500	92,90
	12/15	F3	32	SL		28	0										12 033 (1/7)500	93,50
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement 2,00 €/m³																		
bewehrte Innenbauteile	16/20	F3	32	L	x	28		2									13 133 (1/7)310	96,10
	20/25	F3	32	L	x	28		3									14 233 (1/7)410	97,00
bewehrte Außenbauteile	25/30	F3	32	L	x	28		4	1	1					x		15 333 (1/7)510	100,00
	30/37	F3	32	L	x	28		4	1	1	1	2*	1	x			16 533 (0/2)431	103,00
	35/45	F3	32	M	x	28		4	3	3	3**	3*	2	x			17 833 (0/2)2631	111,40
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>langsam auf mittel</i> 2,00 €/m³ / <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
Industriefußböden	25/30	F2	32	M	x	28		4	1	1	3**			x			15 323 (0/3)005	100,30
	25/30	F4	32	M	x	28		4	1	1	3**			x			15 343 (0/3)035	104,30
	30/37	F4	32	M	x	28		4	1	1	3**			x			16 543 (0/3)037	106,50
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536	25/30	F4	32	L	x	56		4	1	1				x			85 343 1711	100,50
	25/30	F5	32	L	x	56		4	1	1				x			85 353 1711	104,50
	30/37	F4	32	L	x	56		4	1	1	1			x			86 343 1815	106,10
	30/37	F5	32	L	x	56		4	1	1	1			x			86 353 1815	110,10
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>langsam auf mittel</i> 2,00 €/m³ <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
Beton mit Luftporenbildner	25/30 LP	F2	32	L	x	56		4	2	4	2	1	2	x			15 623 (1/7)042	105,80
	30/37 LP	F2	32	L	x	56		4	3	4	3	1	3	x			16 923 (1/7)069	109,90
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>langsam auf mittel</i> 2,00 €/m³ <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
ZTV-Ing. Beton / FD-Beton	25/30 LP	F2	32	M	x	28		4	2	4	2	1	2	x			15 623 (0/3)042	107,80
	30/37	F2	32	L	x	28		4	2	3	2	1	1	x			16 723 2535	105,20
	30/37	F3	32	L	x	28		4	2	3	2	1	1	x			16 733 2535	109,20
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung <i>mittel auf schnell</i> 3,00 €/m³																		
Einkornbeton / Sondermischung	50 kg Zement																91 013 1000	85,00
	120 kg Zement																91 013 1007	89,50
	200 kg Zement																91 013 1009	94,00
Aufpreise: Körnung 0-16 3,00 €/m³ Körnung 0-8 7,00 €/m³ Einsatz von CEM I oder CEM II A-S/B-S Zement 2,00 €/m³																		
Spezialbetone	- Hochfester Beton Farbbeton Leicht / Schwerbeton Splittbeton Leicht-/Selbstverdichtender Beton Quellbeton u.s.w.															Preise auf Anfrage		

* je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern

(0=CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N 1= CEM III/A32,5 N 2=CEM III/A 42,5 N 3=CEM I 42,5 N 7=CEM II/A-LL32,5 R)

** XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich

***XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100

Alle genannten Betonsortennummern beziehen sich auf Rundkorn. Der Einsatz von gebrochener Körnung ist aufpreispflichtig
Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen.